Supporti a flangia quadra (Solid)

Serie **UCF/CX**
Serie **MUCF/CX**

Supporti con flangia Solid: flangia realizzata a superficie chiusa per garantire la massima sanificazione.

Cuscinetti Long Life: lubrificazione fino a fine vita.

Fissaggio con grani - Senza coperchio di protezione



Fissaggio con collare eccentrico - Senza coperchio di protezione



1) Corpo esterno supporto in poliammide di colore blu Ral 5005 rinforzata con fibre di vetro.
2) Guarnizione posteriore a tenuta stagna in gomma NBR per alberi rotanti.
3) Cuscinetto in acciaio al cromo o acciaio inox AISI 440.
3B) Cuscinetto in acciaio al cromo.
4) Distanziale di rinforzo fissaggi in acciaio inox AISI 304.
5) Rosetta di appoggio UNI 6592 in acciaio inox AISI 304.
6) Ingrassatore tipo dritto con filetto da 1/8 gas in ottone nichelato (assente nelle versioni con cuscinetto Long Life).

N.B.: Il coperchio di protezione può essere ordinato a parte come accessorio; nella versione Long Life, l'ingrassatore è assente ed il canale per la lubrificazione è protetto da un cappuccio in gomma.

Le dimensioni del supporto sono conformi alla norma ISO 3228
Errore massimo di allineamento dell'albero 2,5°
Per ulteriori informazioni contattare il nostro Ufficio Tecnico commerciale.

MATERIALI: Supporto in poliammide di colore blu Ral 5005 + FV; cuscinetto con fissaggio a grani in acciaio al cromo o acciaio inox; cuscinetto con fissaggio a collare eccentrico in acciaio al cromo; ingrassatore in ottone nichelato; boccole di rinforzo e rosette in acciaio inox AISI 304; guarnizioni in gomma NBR; coperchio in polipropilene colore grigio Ral 7042, blu Ral 5015, arancione Ral 2004, rosso Ral 3000.
CARATTERISTICHE: Il coperchio di protezione può essere ordinato a parte come accessorio. Il particolare è stampato senza cavità interne di alleggerimento in modo da ottenere la massima sanificabilità. Montaggio con alberi senza spallamento. Errore massimo di allineamento dell'albero 2,5°.
CONFEZIONE: 8 pezzi.
A RICHIESTA: Versioni con supporti in polipropilene + FV e antibatteriche; supporti in poliammide di colore nero rinforzata con fibre di vetro; supporti in poliammide blu RAL 5005 FDA APPROVED; coperchi di protezione in polipropilene blu Ral 5015 FDA APPROVED; coperchi di protezione di diverso colore e con marchio personalizzato; confezioni fuori standard; guarnizioni in Viton; fornibile senza guarnizione posteriore a tenuta stagna in gomma NBR.

Supporti a flangia quadra (Solid)

Dati tecnici

Serie **UCF/CX**
Serie **MUCF/CX**

FISSAGGIO CON GRANI



COPERCHI DI PROTEZIONE



TIPO CHIUSO TIPO APERTO

FISSAGGIO CON COLLARE ECCENTRICO



COPERCHI DI PROTEZIONE



TIPO CHIUSO TIPO APERTO

FISSAGGIO CON GRANI

D	SERIE	CODICI Supporto		DIMENSIONI (mm)										Carico cuscinetto (N)		Carico supporto	CODICI COPERCHIO							
		Cuscinetto standard	Cuscinetto Long Life									DF					GRIGIO RAL 7042		BLU RAL 5015		ARANCIONE RAL 2004		ROSSO RAL 3000	
		Blu Ral 5005		E	A	S	G	I	Z	U	T	Max	Min	C	C0	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto
CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO																								
20	UCF 204 CX	89167	89472	63,5	90	10,5	19	15,5	33,8	44	46,5	45	40	12800	6600	16500	80254	80255	87259	83901	82305	82306	87540	87541
25	UCF 205 CX	89168	89473	70	99,5	10,5	22	17,4	36,9	47	49,5	50	45	14000	7800	17000	80075	80076	85384	85385	82276	82277	87542	87543
30	MUCF 206 CX	87673	89417	83	113	10,5	26	20,7	41,3	65	68	60	50	19500	11300	17500	80256	80494	83088	87271	82280	87555	87528	87569
35	UCF 207 CX	89170	89475	92	122	10,5	26	20	43,2	57	59	70	55	25500	15300	18000	80077	80078	80969	80275	82284	82285	87544	87545
35	MUCF 207 CX	87674	89419	83	113	10,5	26	20	42,8	65	68	70	55	25500	15300	18000	80256	80495	83088	87277	82280	87557	87528	87529
40	UCF 208 CX	89171	89477	102	133	10,5	26	19,5	44,8	65	68	78	65	32500	19800	18000	80256	80257	83088	86722	82280	82281	87528	82804
40	MUCF 208 CX	87675	89421	83	113	10,5	26	19,5	44,8	65	68	78	65	32500	19800	18000	80256	80257	83088	86722	82280	82281	87528	82804

FISSAGGIO CON COLLARE ECCENTRICO

D	SERIE	CODICI Supporto		DIMENSIONI (mm)										Carico cuscinetto (N)		Carico supporto	CODICI COPERCHIO	
		Cuscinetto standard	Cuscinetto Long Life									DF					GRIGIO RAL 7042	
		Blu Ral 5005		E	A	S	G	I	Z	U	T	Max	Min	C	C0	(N)	Chiuso	Aperto
CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO																		
20	UCF 204 CX	89172	89479	63,5	90	10,5	19	15,5	39	51	53,5	45	40	12800	6600	16500	88371	88372
25	UCF 205 CX	89173	89480	70	99,5	10,5	22	17,4	40,9	52,9	55,4	50	45	14000	7800	17000	88373	88374
30	MUCF 206 CX	88459	89440	83	113	10,5	26	20,7	47	65	68	60	50	19500	11300	17500	80256	80494
35	UCF 207 CX	89174	89482	92	122	10,5	26	20	49,3	61,3	63,8	70	55	25500	15300	18000	88377	88378
35	MUCF 207 CX	88461	89442	83	113	10,5	26	20	48,9	65	68	70	55	25500	15300	18000	80256	80495
40	UCF 208 CX	89175	89484	102	133	10,5	26	19,5	52,2	65	68	78	65	32500	19800	18000	80256	80257
40	MUCF 208 CX	88463	89444	83	113	10,5	26	19,5	52,2	65	68	78	65	32500	19800	18000	80256	80257

FISSAGGIO CON GRANI

D	SERIE	CODICI Supporto		DIMENSIONI (mm)										Carico cuscinetto (N)		Carico supporto	CODICI COPERCHIO							
		Cuscinetto standard	Cuscinetto Long Life									DF					GRIGIO RAL 7042		BLU RAL 5015		ARANCIONE RAL 2004		ROSSO RAL 3000	
		Blu Ral 5005		E	A	S	G	I	Z	U	T	Max	Min	C	C0	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto
CUSCINETTO IN ACCIAIO INOX AISI 440																								
20	UCF 204 CX	89176	89486	63,5	90	10,5	19	15,5	33,8	44	46,5	45	40	8300	6600	16500	80254	80255	87259	83901	82305	82306	87540	87541
25	UCF 205 CX	89177	89487	70	99,5	10,5	22	17,4	36,9	47	49,5	50	45	9150	7800	17000	80075	80076	85384	85385	82276	82277	87542	87543
30	MUCF 206 CX	87676	89458	83	113	10,5	26	20,7	41,3	65	68	60	50	12500	11200	17500	80256	80494	83088	87271	82280	87555	87528	87569
35	UCF 207 CX	89178	89489	92	122	10,5	26	20	43,2	57	59	70	55	16600	15300	18000	80077	80078	80969	80275	82284	82285	87544	87545
35	MUCF 207 CX	87677	89460	83	113	10,5	26	20	42,8	65	68	70	55	16600	15300	18000	80256	80495	83088	87277	82280	87557	87528	87529
40	UCF 208 CX	89179	89491	102	133	10,5	26	19,5	44,8	65	68	78	65	20000	19000	18000	80256	80257	83088	86722	82280	82281	87528	82804
40	MUCF 208 CX	87678	89462	83	113	10,5	26	19,5	44,8	65	68	78	65	20000	19000	18000	80256	80257	83088	86722	82280	82281	87528	82804

FISSAGGIO CON GRANI - VERSIONI CON MISURE IN POLLICI

D		SERIE	CODICI Supporto		DIMENSIONI (mm)										Carico cuscinetto (N)		Carico supporto	CODICI COPERCHIO							
			Cuscinetto standard	Cuscinetto Long Life										DF					GRIGIO RAL 7042		BLU RAL 5015		ARANCIONE RAL 2004		ROSSO RAL 3000	
(pollici)	mm		Blu Ral 5005		E	A	S	G	I	Z	U	T	Max	Min	C	C0	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto
CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO																									
1"	25,4	UCF 205 CX	89222	89493	70	99,5	10,5	22	17,4	36,9	47	49,5	50	45	14000	7800	17000	80075	85202	85384	87273	82276	87660	87542	87663
1"1/4	31,75	MUCF 206 CX	87681	89471	83	113	10,5	26	20,7	41,3	65	68	60	50	19500	11300	17500	80256	85204	83088	87275	82280	87662	87528	87665

Le dimensioni in pollici sono conformi al sistema imperiale britannico